

DODATNI SOLARNI PANEL

SOLAR STAR

podjetja  SOLATUBE

POGOJI ZA MONTAŽO

POTREBNO ORODJE:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Križni izvijač | 2. Električni vijaknik |
| 3. Lestve | 4. Tesnilni kit za strehe |

STOP OPOZORILO: PRED MONTAŽO PREBERITE
CELOTNA NAVODILA, VKLJUČNO S TEMI OPOZORILI. 

VARNOSTNI UKREPI

Montažo izvajate na lastno odgovornost!

- Montaža zahteva plezanje in nevarno delo na višini, ki vključuje tudi delo na lestvah, odrin, strehah in podstrešnih prostorih. Obstaja tveganje za nastanek smrtne nezgode, telesne poškodbe ali materialne škode, ki lahko nastopi zaradi padca ali zaradi padajočih predmetov. Bodite izredno previdni, da zmanjšate tveganje za nastanek nezgod, zato med drugim upoštevajte naslednje:
- Ne delajte na spolzkih ali mokrih površinah.
- Uporabljajte obutev z odličnim oprijemom.
- Uporabljajte le dovolj nosilne in dobro podprte lestve.
- Delajte le v suhem vremenu, ko ni močnejšega vetra.
- Pri delu v podstrešju poskrbite, da vaša teža vselej prenašajo konstrukcijsko dovolj močni elementi; mavčno-kartonske plošče niso predvidene za prevzemanje obremenitev z lastno težo oseb.
- Da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara in telesnih poškodb, je potrebno pri delu z električnim orodjem vedno spoštovati osnovne varnostne ukrepe ter med drugim nositi varnostna očala ali drugo primerno zaščitno zaščito za oči ter poskrbeti, da se v delovnem območju ne nahajajo električni kablji, plinske in vodovodne cevi ali druge ovire.
- Pri delu v podstrešjih ali drugih prašnih okoljih priporočamo uporabo zaščitne maske, da bi preprečili draženje dihal. Podstrešni prostori so lahko temni, tesni in izpostavljeni ekstremnim temperaturam. Pazite, da se ne poškodujete na ostrih štičilih predmetih. Ne lotevajte se montaže, če ni v bližini nikogar, ki bi ga lahko priključili na pomoč, v kolikor bi jo potrebovali.

NAVODILA ZA MONTAŽO DODATNEGA SOLARNEGA PANELO

1. korak: Solarni panel montirajte na streho v oddaljenosti manj od 3,5 m od bodisi strešnega ali zatrepnega ventilatorja Solar Star. Izogibajte se senčnih območij na strehi. Skozi eno od dveh odprtin za kabel speljite 4,5 m dolg podaljševalni kabel. OPOMBA: Oznaka Solar Star na solarnem panelu mora biti obrnjena proti vrhu strehe.

2. korak: S pomočjo štiri (4) 51-mm vijakov, ki so priloženi, pritrdite solarni panel na streho. Vijake privijte skozi štiri že izdelane luknje v pritrjalni plošči. Vijake prekritje s tesnilnim kitom (ni priložen). Priključni kabel dolžine 4,5 m speljite do bodisi strešnega ali zatrepnega ventilatorja Solar Star.

Priključitev kabla na motor zatrepnega ventilatorja


Korak 3A: Priključne čeveljce priključnega kabla dodatnega panela priključite na obstoječe kabelske čeveljce. Črno žico priključite na črn priključni čevelj, rdečo žico pa na rdeč priključni čevelj. S kabelskimi vezicami (so priložene) pritrdite ohlapne kable, tako da ne bodo mogli priti v stik z vetrnico ventilatorja.

Priključitev kabla na motor zatrepnega ventilatorja


Koraka 3B-3C: Solarni panel, ki je vgrajen na strešnem ventilatorju, prekritje z neprozornim materialom ali odejo, da ustavite delovanje ventilatorja. S pomočjo električnega vijaknika ali s križnim izvijačem odstranite štiri (4) pritrjalne vijake. Strešni ventilator potegnite iz strešne obrobe. S spodnje strani strešnega ventilatorja odstranite vetrnico. Pesto vetrnice potegnite navzgor, tako da vetrnico in zadrževalni obroč snamete z gredi motorja. Podaljševalni kabel iz dodatnega solarnega panela speljite skozi rešetko strešnega ventilatorja Solar Star.

Koraka 3D-3E: S priključnih čeveljev na motorju odklopite le po eno priključno žico naenkrat in na njeno mesto priključite enako obarvano žico iz dodatnega solarnega panela, tako da bosta obe žici, tj. Črna in rdeča, iz solarnega panela, priključeni na priključne čeveljce motorja. OPOMBA: RDEČE žice priključimo le na RDEČE priključne čeveljce, ČRNE žice pa priključimo le na ČRNE priključne čeveljce. Zgornje korake po potrebi ponovite, če želite priključiti še dodatne solarne panele.


4. korak: S kabelskimi vezicami (so priložene) pritrdite ohlapne kable, tako da ne bodo mogli priti v stik z vetrnico ventilatorja. Vetrnico namestite nazaj na gred motorja, pri čemer mora zareza na pestu vetrnice sovpadati z zarezo na gredi motorja. Na gred motorja natakните nov zadrževalni obroč in ga potisnite proti pestu vetrnice, tako da se bo tesno prilagal. Vstavite pritrjalne vijake in pritrdite strešni ventilator na strešno obrobno.




1. in 2. Korak




Korak 3A




Korak 3B



Korak 3C



Korak 3D



Korak 3E



OPOZORILO



Pred montažo preberite celotna navodila, vključno s temi opozorili.

Pozor: Montažo izvajate na lastno odgovornost!

Montaža zahteva plezanje in nevarno delo na višini, ki vključuje tudi delo na lestvah, odrih, strehah in podstrešnih prostorih. Obstaja tveganje za nastanek smrtne nezgode, telesne poškodbe ali materialne škode, ki lahko nastopi zaradi padca ali zaradi padajočih predmetov. Bodite izredno previdni, da zmanjšate tveganje za nastanek nezgod, zato med drugim upoštevajte naslednje:

- Ne delajte na spolzkih ali mokrih površinah.
- Uporabljajte obutev z odličnim oprijemom.
- Uporabljajte le dovolj nosilne in dobro podprte lestve.
- Delajte le v suhem vremenu, ko ni močnejšega vetra.
- Pri delu v podstrešju poskrbite, da vaša teža vselej prenašajo konstrukcijsko dovolj močni elementi; mavčno-kartonske plošče niso predvidene za prevzemanje obremenitev z lastno težo oseb.

Da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara in telesnih poškodb, je potrebno pri delu z električnim orodjem vedno spoštovati osnovne varnostne ukrepe ter med drugim nositi varnostna očala ali drugo primerno zaščito za oči ter poskrbeti, da se v delovnem območju ne nahajajo električni kablji, plinske in vodovodne cevi ali druge ovire.

Pri delu v podstrešjih ali drugih prašnih okoljih priporočamo uporabo zaščitne maske, da bi preprečili draženje dihal. Podstrešni prostori so lahko temni, tesni in izpostavljeni ekstremnim temperaturam. Pazite, da se ne poškodujete na ostrih štrlečih predmetih. Ne lotevajte se montaže, če ni v bližini nikogar, ki bi ga lahko priklicali na pomoč, v kolikor bi jo potrebovali.

Proizvodi Solar Star imajo lahko ostre robove. Pri rokovanju s proizvodi Solar Star in pri njihovi montaži vedno nosite usnjene ali platnene zaščitne rokavice. Proizvodi Solar Star imajo nezaščiten vetrnico ventilatorja. Proizvodov Solar Star ne uporabljajte na mestih, ki so lahko dosegljiva. Otrokom ne dovolite dostopa do podstrešja in v bližino proizvodov Solar Star.

Solarne panele Solar Star pustite pokrite, vse dokler proizvod ni montiran na streho in zatesnjen. Kadar nameravate izvajati vzdrževalna dela na motorju, ventilatorju ali enoti, vedno prekrijte solarni panel. Vetrnico ventilatorja nadzoruje solarni panel, zato se vetrnica lahko začne vrteti, če je solarni panel izpostavljen sončni svetlobi.

Oglikov monoksid (CO) je plin brez barve in brez vonja, ki je lahko nevaren za vaše zdravje in lahko povzroči tudi smrt. Zaradi delovanja proizvoda Solar Star se lahko zgodi, da se v vašo hišo ali podstrešni prostor vsesa oglikov monoksid, ki lahko nastaja v primerih, ko zgorovalne naprave v hiši niso redno vzdrževane ali pregledane. Prostor, kjer so nameščene zgorovalne naprave, morajo imeti zagotovljeno ustrezno prezračevanje. Proizvodi Solar Star niso namenjeni zagotavljanju prezračevanja za zgorovalne naprave.

Proizvodi Solar Star so namenjeni le splošnemu prezračevanju. Proizvoda ne uporabljajte za odvajanje nevarnih snovi ali plinov, ki so vnetljivi, eksplozivni ali lahko povzročijo požar.

Garancijski pogoji

Podjetje Solatube International Inc. jamči, da so vsi kupljeni ali dobavljeni proizvodi Solar Star, ki so navedeni spodaj, brez napak v izdelavi in/ali v materialu in sicer za spodaj navedeno dobo od datuma nakupa:

- 5 let za solarni panel in motor
- 10 let za vse ostale sestavne dele, vključno s kovinskim ohišjem, podnožji strešnih obrob, vetrnico, plastičnimi, gumijastimi ali kovinskimi tesnili, tesnilnimi vložki in pritrdili.

V kolikor bo podjetje Solatube ugotovilo napako na kateremkoli izdelku, ga bo po lastni presoji zamenjalo ali popravilo ter ga vrnilo kupcu v brezhibnem stanju. Kupec bo o vsakršni taki napaki obvestil podjetje Solatube v roku tridesetih (30) dni od odkritja take napake. Kupec mora pri vseh garancijskih zahtevkih v času garancijske dobe predložiti dokazilo o nakupu.

Za nepravilno montažo teh izdelkov podjetje Solatube v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za izgubo dohodka, za posredno, slučajno, posledično ali drugo podobno škodo, vključno vendar ne omejeno s kakršnimkoli zahtevki, ki izhajajo iz montaže, obstoja, opremljanja ali delovanja kateregakoli izdelka ali uporabe pri kakršnikoli kršitvi garancije. Odgovornost podjetja Solatube do vseh kupcev za vse zahtevke v zvezi z izdelki bo v največji možni meri, ki jo dopušča zakon, omejena na manjšo od vrednosti (a) stroška zamenjave izdelkov; (b) stroška nabave enakovrednih izdelkov; ali (c) stroška popravila izdelkov.